





MICROLINE 40 P3683 B

399 011 36 E B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 399 011 36 E B
WIT 399 011 36 E W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.MIC40 PC SBL HE INCL.LED POWER SUPPLY

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 36,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5702lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5702lm // 36,7W // 155lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3880lm // 42W // 92lm/W

Opties

SUSPENSION SET 27 1.6m

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [399_011_36_E_HAND.pdf](#)

MICROLINE 40 P3683 B

399 011 36 E B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Ophang toebehoren

328 27 22 B SUSPENSION SET 27 1,6m B

328 27 22 W SUSPENSION SET 27 1,6m W

Notes: