





SUPERDOME 9528 RECESSED DIMI B-W

321 96 9528 ED1 B-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-WIT 321 96 9528 ED1 B-W

WIT-WIT 321 96 9528 ED1 W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	350
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	27
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA

Elektrische info

INGANGSSPANNING	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED clusterS 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	16950lm // 105W // 161lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	13043lm // 121W // 108lm/W

Benodigdheden





SUPERDOME RECESSED KIT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [321_96_9528_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM1 B-W


321 96 9528 ED1 B-W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 SUPERDOME RECESSED KIT	<input type="checkbox"/> Required
 Stucanet	 SUPERDOME RECESSED KIT	<input type="checkbox"/> Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Voorschakelapparatuur en transformatoren



300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Inbouw kits



321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT

Notes: