





PENSIL 92736 DIM8 B

28610 9228 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28610 9228 B
WIT 28610 9228 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

| | |
|-------------------------------|--|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Gependeld |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.8 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | REFLECTOR FL-36° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² |

Elektrische info

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| INGANGSSPANNING | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE | I |
| VOEDING INBEGREPEN | YES |
| DIM TYPE | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| ENERGIE KLASSE | D |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30-15 WAARDEN | Rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 533lm // 7W // 80lm/W |

Opties

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [28610_XXX8_HAND.pdf](#)

 DELTALIGHT®

PENSIL 92736 DIM8 B

28610 9228 B

Notes: